



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 2x0,22mm?
Conduttore 1 (Resistenza)	79 Ohm/Km
Colore conduttori	Bianco-Blu/ Blu
Diel./isolam.	PE 1,0 mm
Guaina Esterna	PVC antifiama Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	2,8 mm
Impedenza caratteristica	100 15 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	MUTUA 45 pF/m
Resistenza isolamento (20?C)	Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego	-20 / +60 ?C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	6 x O.D.
Peso	1,3 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Fca

Codice

14U7YGR

Descrizione

1 X 2 X AWG 24 FLEX UTP

Famiglia

CAVI PER DOMOTICA

Caratteristiche elettriche

Freq. MHz	Atten. dBx100m	RL dB
1	2,6	
4	5,5	
10	8,9	
16	12,8	

Altre informazioni

Confezioni
Su richiesta

Conformit? norme
IEC 60332-1
CEI 20-22 III
CEI-UNEL 36762

Applicazioni

Cavi dedicati all?Home e Building Automation. Ideonei per BUS di controllo e gestione intelligente di illuminazione, condizionamento, riscaldamento e apparecchi elettrici. Supportano vari protocolli di trasmissione. Ideonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.26/06/2019 17:24:18

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com