



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

## Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 2x0,5mm?
Conduttore 1 (Resistenza)	39 Ohm/Km
Colore conduttori	Rosso Nero
Diel./isolam.	PE 1,7 mm
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Bianco
Guaina Esterna (Diametro)	5,0 mm
Impedenza caratteristica	100 15 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	MUTUA 45 pF/m
Resistenza isolamento (20°C)	Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego	-10 / +80 °C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	3,2 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Codice

## 20U7HBZ

Descrizione

1 X 2 X AWG 20 UTP FLEX LSZH

Famiglia

CAVI PER DOMOTICA

## Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m
1	1,8
10	4,6
20	6,9
40	9,7

## Altre informazioni

Confezioni  
Su richiesta

Conformità norme  
IEC 60332-1-2  
IEC 754-2  
CEI-UNEL 36762  
EIA RS-485

## Applicazioni

Cavi dedicati all'Home e Building Automation. Idonei per BUS di controllo e gestione intelligente di illuminazione, condizionamento, riscaldamento e apparecchi elettrici. Supportano vari protocolli di trasmissione. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1kV.

## Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.14/06/2021 15:59:56

**ITC S.R.L.**  
Via Bora, 4  
48012 Bagnacavallo  
Ravenna - Italy

**Tel. 0545 60470**

**www.itc-belden.com**