



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

| | |
|-------------------------------------|---|
| Conduttore 1 | CU 2x1,50 mm? |
| Conduttore 1 (Resistenza) | 12 Ohm/Km |
| Isolamento | Gomma silicone G29 |
| Colore conduttori | Rosso, Nero |
| Guaina Esterna | Termoplastico LSZH qualit? M16 Viola |
| Guaina Esterna (Diametro) | 7,4 0,2 mm |
| Capacit? mutua o del cavo coassiale | MUTUA nom. 65 pF/m |
| Induttanza caratteristica | 0,65 mH/Km |
| Resistenza isolamento (20?C) | Min 0,3 GOhm x Km |
| Tensione nominale | 100/100 V |
| Temperatura di impiego | -20 / +90 ?C |
| Isolamento guaina | C-4 (U0=400V) |
| Tensione di prova | 2,5 KVac |
| Raggio minimo curvatura | 12 x O.D. |
| Peso | 7 Kg/100m |
| Note | CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Cca-s1b,d1,a1 |

Codice

EV215VH

Descrizione

EV 2 X 1,50 MM?

Famiglia

CAVI EVACUAZIONE VOCALE FG29OM16 (TIPO EV) - CCA-S1B,D1,A1

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni

M100
B500
B1000

Conformit? norme

UNI 9795:2021
CEI EN 50200 PH30
CEI 20-105 (2024-09)
CEI EN60332-3-25
EN 50267-2-1
EN 50267-2-2
EN 61034-2
CEI-UNEL 35338
CEI-UNEL 36762

Applicazioni

Cavi non schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi di evacuazione vocale e impianti audio di emergenza. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti al pubblico e in coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marchatura

Data, ITC, articolo, CPR, metri



REV.26/05/2026 08:53:20

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470
www.itc-belden.com