



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

## Specifiche costruttive ed elettriche

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Conduttore 1                        | CUSn 2x0,22mm?                                        |
| Conduttore 1 (Resistenza)           | 80 Ohm/Km                                             |
| Isolamento                          | PVC antifiamma                                        |
| Colore conduttori                   | Rosso / Nero                                          |
| Diel./isolam.                       | PVC 1,1 mm                                            |
| Schermo (Lamina1)                   | AL2 100 %                                             |
| Guaina Esterna                      | PVC antifiamma Grigio olioresistente                  |
| Guaina Esterna (Diametro)           | 4,0 mm                                                |
| Impedenza caratteristica            | 80 15 Ohm                                             |
| Capacità mutua o del cavo coassiale | MUTUA 100 pF/m                                        |
| Induttanza caratteristica           | 0,62 mH/Km                                            |
| Resistenza isolamento (20°C)        | Min 200 GOhm x Km                                     |
| Filo di continuità                  | CUSn 7 x 0,20 mm                                      |
| Tensione nominale                   | 300 V                                                 |
| Temperatura di impiego              | -20 / +80 °C                                          |
| Isolamento guaina                   | C-4 (U0=400V)                                         |
| Tensione di prova                   | 2,5 kVac                                              |
| Raggio minimo curvatura             | 8 x O.D.                                              |
| Peso                                | 2,2 Kg/100m                                           |
| Note                                | CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca |

Codice

## FI-02GO

Descrizione

FI 2 X AWG 24 FLEX INTERCONN

Famiglia

CAVI SERIALI BUS PER SISTEMI RS232 - RS485 - RS422

## Caratteristiche elettriche

### Altre informazioni

Confezioni

M100  
B500  
B1000

Conformità? norme

IEC 60332-1-2  
CEI 20-22 II  
CEI-UNEL 36762  
EIA RS-232

## Applicazioni

Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

## Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.19/05/2021 11:20:47

ITC S.R.L.  
Via Bora, 4  
48012 Bagnacavallo  
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470  
[www.itc-belden.com](http://www.itc-belden.com)