SCHEDA PRODOTTO



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

RG174NE

Descrizione

RG 174 M-17/119

Famiglia

COASSIALI RG 50 OHM

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 7x0,16mm
Conduttore 1 (Resistenza)	310 Ohm/Km
Diel./isolam.	PE 1,5 mm
Schermo (Calza1)	CUSt 94 %
Guaina Esterna	PVC Nero
Guaina Esterna (Diametro)	2,8 mm
Impedenza caratteristica	50 3 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	100 2 pF/m
Velocit? di propagazione	66 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 55 dB
Temperatura di impiego	-40/+80 ?C
Resistenza schermo	22 Ohm/Km
Tensione di prova	2 KVac
Raggio minimo curvatura	6 x O.D.
Peso	1,5 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten.	RL
MHz	*dBx100m*	*dB*
50	*18,1*	*100-300MHz > 30*
230	*40,2*	*300-900MHz > 28*
470	*55,4*	
860	*69,5*	
1000	*92,5*	

Altre informazioni

Confezioni

M100
B500
B1000

Conformit? norme

MIL C-17

Applicazioni

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmittenti.

Marcatura

Data, ITC, articolo, Mil C 17 F, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.02/10/2026 17:01:00