



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 7x0,16mm
Conduttore 1 (Resistenza)	260 Ohm/Km
Diel./isolam.	PE 1,5 mm
Schermo (Calza1)	CUST 94 %
Guaina Esterna	PVC Nero
Guaina Esterna (Diametro)	2,8 mm
Impedenza caratteristica	50 3 Ohm
Capacità? mutua o del cavo coassiale	100 2 pF/m
Velocità? di propagazione	66 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 55 dB
Temperatura di impiego	-40/+80 °C
Resistenza schermo	22 Ohm/Km
Tensione di prova	2 kVAc
Raggio minimo curvatura	6 x O.D.
Peso	1,5 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Codice

RG174NE

Descrizione

RG 174 M-17/119

Famiglia

COASSIALI RG 50 OHM

Caratteristiche elettriche

Freq. MHz	Atten. dBx100m	RL dB
50	18,1	100-300MHz > 30
230	40,2	300-900MHz > 28
470	55,4	
860	69,5	
1000	92,5	

Altre informazioni

Confezioni

M100
B500
B1000

Conformità? norme

MIL C-17

Applicazioni

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmettenti.

Marcatura

Data, ITC, articolo, Mil C 17 F, metri



REV.07/05/2021 16:09:30

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com