



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 7x0,75mm
Conduttore 1 (Resistenza)	5,6 Ohm/Km
Diel./isolam.	PE 7,2 mm
Schermo (Calza1)	CU 94 %
Guaina Esterna	PVC Nero
Guaina Esterna (Diametro)	10,3 mm
Impedenza caratteristica	50 2 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	98 2 pF/m
Velocit? di propagazione	66 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 55 dB
Temperatura di impiego	-20/+85 ?C
Resistenza schermo	5,9 Ohm/Km
Tensione di prova	2 kVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	15 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Codice

RG213NE

Descrizione

RG 213 M-17/74

Famiglia

COASSIALI RG 50 OHM

Caratteristiche elettriche

Freq. MHz	Atten. dBx100m	RL dB
50	4,8	30-300MHz > 20
230	10,2	300-1000MHz > 18
470	15,3	
860	22,3	
1000	24,5	

Altre informazioni

Confezioni

M100
B500
B1000

Conformit? norme

MIL C-17

Applicazioni

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmettenti.

Marcatura

Data, ITC, articolo, Mil C 17 F, metri



REV.20/06/2024 11:59:29

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com