



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

## Specifiche costruttive ed elettriche

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Conduttore 1                        | CU 8x0,5mm <sup>2</sup> |
| Conduttore 1 (Resistenza)           | 39 Ohm/Km               |
| Isolamento                          | PVC antifiama           |
| Colore conduttori                   | DIN 47100               |
| Guaina Esterna                      | PVC antifiama Grigio    |
| Guaina Esterna (Diametro)           | 6,8 mm                  |
| Capacità mutua o del cavo coassiale | MUTUA<br>120 pF/m       |
| Induttanza caratteristica           | 0,6 mH/Km               |
| Resistenza isolamento (20°C)        | Min 200 GOhm x Km       |
| Temperatura di impiego              | -10 / +80 °C            |
| Isolamento guaina                   | C-4 (U0=400V)           |
| Tensione di prova                   | 2 KVac                  |
| Raggio minimo curvatura             | 8 x O.D.                |
| Peso                                | 8 Kg/100m               |
| Note                                | Twistatura globale      |

Codice

## RO508GS

Descrizione

FROR 8 X 0,50

Famiglia

CAVI FROR PER AUTOMAZIONE CIVILE (TIPO RO) - ECA

## Caratteristiche elettriche

## Altre informazioni

Confezioni  
M100

Conformità norme  
IEC 332-1-2  
VDE 0812  
CEI UNEL 36762

## Applicazioni

Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, automazione cancelli, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.

## Marchatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.29/04/2024 17:39:36

**ITC S.R.L.**  
Via Bora, 4  
48012 Bagnacavallo  
Ravenna - Italy

**Tel. 0545 60470**

**www.itc-belden.com**