SCHEDA PRODOTTO



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

SA59DBI

Descrizione

CCS 59 DIGITAL (ANCHE SCATOLA 5 COLORI)

Famiglia

CAVI CLASSE A+ E A++ CON GUAINA PVC PER SAT E DTT - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 0,81mm
Conduttore 1 (Resistenza)	84 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 3,5 mm
Schermo (Lamina1)	AL3/3 100 %
Schermo (Calza1)	CuSn 75 %
Guaina Esterna	PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo
Guaina Esterna (Diametro)	5,0 mm
Impedenza caratteristica	75 3 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	53 2 pF/m
Velocit? di propagazione	83 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 96 dB
Resistenza schermo	16 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	3,4 Kg/100m
Note	Classe A+

Caratteristiche elettriche

Freq. *MHz*	Atten. *dBx100m*	RL *dB*
50	*5,7*	*5-470 MHz > 32*
230	*12,0*	*470-1000 MHz > 30*
470	*17,4*	*1000-2000 MHz > 28*
860	*24,2*	*2000-3000 MHz > 26*
1000	*26,3*	
1350	*30,1*	
1750	*34,5*	
2000	*37,4*	
2150	*38,8*	
2400	*40,5*	
3000	*45,3*	

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformit? norme
AC-EA *AV121*	*M100* *MB300* *B500*	*EN 50117* *IEC 332-1-2* *CEI UNEL 36762*

Applicazioni

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.02/08/2024 08:07:55