



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

SAA29BI

Descrizione

SAA29 1,13/4,8 ALL

Famiglia

CAVI COASSIALI PER SAT E DTT - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 1,13mm
Conduttore 1 (Resistenza)	18 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 4,8 mm
Schermo (Lamina1)	AL3 100 %
Schermo (Calza1)	Almelec 40 %
Guaina Esterna	PVC Bianco
Guaina Esterna (Diametro)	6,6 mm
Impedenza caratteristica	75 3 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	52 3 pF/m
Velocit? di propagazione	84 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 80 dB
Resistenza schermo	30 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	3,6 Kg/100m
Note	Classe B

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	4,1	5-470 MHz > 36
230	8,6	470-1000 MHz > 34
470	12,6	1000-2000 MHz > 30
860	17,6	2000-3000 MHz > 28
1000	19,2	
1350	22,4	
1750	26,0	
2000	27,8	
2150	28,7	
2400	30,5	
3000	34,1	

Altre informazioni

Connettori AC-SI AV125	Confezioni M100 EX300	Conformit? norme EN 50117 CEI 46-1 CEI 12-15
------------------------------	-----------------------------	---

Applicazioni

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

