SCHEDA PRODOTTO

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

SAD29BI

Descrizione

SAD29 CLASSE A

Famiglia

CAVI COASSIALI PER SAT E DTT - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 1,13mm
Conduttore 1 (Resistenza)	18 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 4,8 mm
Schermo (Lamina1)	AL3 100 %
Schermo (Calza1)	CuSn 40 %
Guaina Esterna	PVC Bianco
Guaina Esterna (Diametro)	6,6 mm
Impedenza caratteristica	75 2 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	52 2 pF/m
Velocit? di propagazione	85 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 85 dB
Resistenza schermo	35 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	4 Kg/100m
Note	Classe A CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m
50	4,1
230	8,6
470	12,6
860	17,6
1000	19,2
1350	22,4
1750	26,0
2000	27,8
2150	28,7
2400	30,5
3000	34,1

RL dB	
5-470 MHz	> 36
470-1000 MHz	> 34
1000-2000 MHz	> 30
2000-3000 MHz	> 28

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformit? norme
AC-SI *AV125*	*M100* *B300*	*EN 50117* *IEC332-1-2* *CEI 46-1* *CEI 12-15* *CEI UNEL 36762*

Applicazioni

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.17/09/2021 11:27:36