SCHEDA PRODOTTO



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

SAD80BI

Descrizione

EXTRA 80 DIGITAL

Famiglia

CAVI CLASSE A+ E A++ CON GUAINA PVC PER SAT E DTT - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 0,80mm
Conduttore 1 (Resistenza)	35 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 3,5 mm
Schermo (Lamina1)	AL3 100 %
Schermo (Calza1)	CuSn 80 %
Guaina Esterna	PVC Bianco
Guaina Esterna (Diametro)	5,0 mm
Impedenza caratteristica	75 3 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	53 2 pF/m
Velocit? di propagazione	83 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 96 dB
Resistenza schermo	16 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	3,4 Kg/100m
Note	Classe A+ CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Freq. *MHz*	Atten. *dBx100m*
50	*5,8*
230	*12,0*
470	*17,6*
860	*24,4*
1000	*26,3*
1350	*30,3*
1750	*34,6*
2000	*37,6*
2150	*38,6*
2400	*40,6*
3000	*45,4*

RL *dB*	
5-470 MHz	*> 32*
470-1000 MHz	*> 30*
1000-2000 MHz	*> 28*
2000-3000 MHz	*> 26*

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformit? norme
AC-EA *AV121*	*M100* *MB300*	*EN 50117* *IEC 332-1-2* *CEI UNEL 36762*

Applicazioni

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.02/08/2024 08:08:02