



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

TY58ANE

Descrizione

RG 58 ALL LOW LOSS

Famiglia

COASSIALI RG 50 OHM - LOW LOSS

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CuSn 19x0,2mm
Conduttore 1 (Resistenza)	28 Ohm/Km
Diel./isolam.	PEGJ 2,9 mm
Schermo (Lamina1)	AL3 100 %
Schermo (Calza1)	CuSn > 80 %
Guaina Esterna	PVC Nero
Guaina Esterna (Diametro)	5,0 0,15 mm
Impedenza caratteristica	50 3 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	82 2 pF/m
Velocit? di propagazione	80 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 80 dB
Temperatura di impiego	-20/+80 ?C
Resistenza schermo	18 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 kVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	3,2 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Freq. MHz	Atten. dBx100m	RL dB
50	8,2	50-470MHz> 33
100	11,5	470-1000MHz> 30
230	16,3	1000-2000MHz> 25
470	24,8	2000-3000MHz> 20
860	38,2	
1000	42,9	
2000	50,5	
3000	62,5	

Altre informazioni

Connettori ACBAA	Confezioni Su richiesta	Conformit? norme IEC 60332-1-2 CEI UNEL 36762
---------------------	----------------------------	---

Applicazioni

Cavi per applicazioni Wireless, ideali per Telefonia Mobile e Banda Larga.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.06/09/2024 13:26:28

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com