



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

VC2BUVE

Descrizione

2 X 0,8MM BUS PVC

Famiglia

CAVI PER DOMOTICA - SISTEMI KNX

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 0,8mm
Conduttore 1 (Resistenza)	34 Ohm/Km
Isolamento	PE
Colore conduttori	Rosso-Nero
Schermo (Lamina1)	AL2 100 %
Guaina Esterna	PVC antifiama Verde
Guaina Esterna (Diametro)	4,5 0,15 mm
Capacità mutua o del cavo coassiale	MUTUA 53,2 pF/m
Resistenza isolamento (20°C)	Min 200 GOhm x Km
Filo di continuità	CU 0,50 mm
Temperatura di impiego	-10 / +80 °C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	2,6 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni

B500

B1000

Conformità? norme

EN 60332-1-2

CEI-UNEL 36762

Applicazioni

Cavi dedicati all'Home e Building Automation. Idonei per BUS di controllo e gestione intelligente di illuminazione, condizionamento, riscaldamento e apparecchi elettrici.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.02/10/2023 14:51:31

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com