

ITC offre soluzioni per ogni tipo di impianto



SAT e DTT



Broadcast



RG



Allarme



Videosorveglianza



Antincendio



Autom. industriale



Autom. civile



Domotica



Reti lan



Fibra ottica



Trasmissione dati

CAVI SPECIALI PER

IMPIANTI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE VOCALE

Classe reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1



itc-belden.com 



itc-belden.com

Tel. +39 0545 60470



I cavi proposti da ITC hanno superato le più severe prove di laboratorio garantendo una resistenza al fuoco per 30 e 120 minuti.

CAVI RESISTENTI AL FUOCO

Secondo CEI 20-105 V2 e UNI 9795:2013

Per soddisfare le richieste di sicurezza avanzate da progettisti e organi di sorveglianza in ambito CPR, ITC ha rinnovato le proprie gamme offrendo cavi con **classe di reazione al fuoco Cca-s1b, d1, a1**.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conduttori twistati in rame rosso flessibile
- Isolamento guaina C-4 (U0=400V)
- Conformi EN 50200, CEI 60332-3-25, CEI 20-105, EN 50399, EN 60332-1-2, EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 61034-2
- Classificazione Cca-s1b,d1,a1
- Ammessa la coabitazione con i cavi energia secondo CEI UNEL 36762

EVACUAZIONE VOCALE

Cavi FG29OM16 - NON SCHERMATI con guaina esterna LSZH viola.



OLTRE 30 MINUTI
Isolamento in silicone

EV-25VH	2x 0,50 mm ²	5,7 mm
EV-45VH	4x 0,50 mm ²	7,4 mm
EV-27VH	2x 0,75 mm ²	6,4 mm
EV-47VH	4x 0,75 mm ²	7,4 mm
EV210VH	2x 1,00 mm ²	6,2 mm
EV410VH	4x 1,00 mm ²	7,4 mm
EV215VH	2x 1,50 mm ²	7,4 mm
EV415VH	4x 1,50 mm ²	8,8 mm
EV225VH	2x 2,50 mm ²	8,5 mm
EV425VH	4x 2,50 mm ²	10,0 mm



OLTRE 120 MINUTI
Isolamento in silicone

EF210VH	2x 1,00 mm ²	6,6 mm
EF215VH	2x 1,50 mm ²	7,4 mm
EF225VH	2x 2,50 mm ²	9,0 mm

Isolamento in MICA - FTS290M16

EM210VH	2x 1,00 mm ²	8,8 mm
EM215VH	2x 1,50 mm ²	9,7 mm
EM225VH	2x 2,50 mm ²	11,2 mm

CONFEZIONI



100 m



500 / 1.000 m

IMPIANTI ANTINCENDIO

Cavi FG29OHM16 - SCHERMATI con lamina AL/PET e guaina esterna LSZH rossa + Filo continuità.



OLTRE 30 MINUTI
Isolamento in silicone

PH-25RZ	2x 0,50 mm ²	5,7 mm
PH-45RZ	4x 0,50 mm ²	7,3 mm
PH-27RZ	2x 0,75 mm ²	6,4 mm
PH-47RZ	4x 0,75 mm ²	7,5 mm
PH210RZ	2x 1,00 mm ²	6,3 mm
PH310RZ	3x 1,00 mm ²	6,7 mm
PH410RZ	4x 1,00 mm ²	7,4 mm
PH215RZ	2x 1,50 mm ²	7,5 mm
PH315RZ	3x 1,50 mm ²	7,7 mm
PH415RZ	4x 1,50 mm ²	8,6 mm
PH225RZ	2x 2,50 mm ²	8,7 mm
PH425RZ	4x 2,50 mm ²	10,0 mm

CONFEZIONI



100 m



500 / 1.000 m



OLTRE 120 MINUTI
Isolamento in silicone

SF-25RZ	2x 0,50 mm ²	5,8 mm
SF-27RZ	2x 0,75 mm ²	6,4 mm
SF210RZ	2x 1,00 mm ²	6,6 mm
SF310RZ	3x 1,00 mm ²	7,4 mm
SF410RZ	4x 1,00 mm ²	7,9 mm
SF215RZ	2x 1,50 mm ²	7,5 mm
SF315RZ	3x 1,50 mm ²	7,7 mm
SF225RZ	2x 2,50 mm ²	9,0 mm

Isolamento in MICA - FTE290HM16

PM210RZ	2x 1,00 mm ²	8,8 mm
PM215RZ	2x 1,50 mm ²	9,8 mm
PM225RZ	2x 2,50 mm ²	11,3 mm



A BELDEN BRAND

ITC S.r.l.

via Bora, 4 - 48012 Bagnacavallo (RA)

Tel. +39 0545 60470

Fax +39 0545 61871



itc-belden.com